



Kjellbergs Plast AB

Manöverdon R1

Kontaktfunktion – Microbrytare D2SW-3D IP67

Spänningsområde – 12-48V

Resistiv last – 1A vid 12V DC ; 1A vid 48V DC

Kapsling, skyddsklass – IP 65 IEC 529,

Temperaturområde -30°C / +70°C

Kabel – 0,75mm² grå PVC L=3,3m

Artikelnummer Benämning

15104-02 Man.don 2kn blå



Artikelnummer Benämning

15105-02-UP Man.don 2kn blå UP



15104-03 Man.don 3kn blå



15105-03-UP Man.don 3kn blå UP



15104-04 Man.don 4kn blå



15105-04-UP Man.don 4kn blå UP



15106-02-NS Man.don 2kn blå Nödstopp



14085-02 Vägghållare Svart

15107-02 Vägghållare läsbar Svart



15106-03-NS Man.don 3kn blå Nödstopp



15106-04-NS Man.don 4kn blå Nödstopp



14089 Upphängare

15051

Magnethållare



Antal ledare kabel	Manöverdon art nr.
3	15104-02, 15105-02-UP
4	15104-03, 15105-03-UP
5	15104-04, 15105-04-UP, 15106-02-NS
6	15106-03-NS
7	15106-04-NS